

# GENERATORY AEROZOLU GAŚNICZEGO

## FirePro



**KARTA TECHNICZNA** v. 09.10

**TYP FP - 2000**

**Obszar zastosowania:**

Pożary grupy B, C i F



**Nie należy stosować do gaszenia :**

- materiałów samorzutnie zapalających się w powietrzu
- materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
- materiałów ulegających samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji
- metali



Skuteczność gaśnicza potwierdzona dla: polimetakrylanu metylu (PMMA), polipropylenu (PP), płyt paździerzowych laminowanych, płyt pilśniowych (MDF), sklejk ( Certyfikat KIWA Nr: K21477)

Można stosować do gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym do 36 kV łącznie.



**Parametry techniczne**

Masa całkowita	14100,0 g
Masa ładunku aeroszotwórczego	2000,0 g
Szerokość x wysokość x głębokość	300mm x 300mm x 185mm
Czas rozładowania	10 - 15 sek.
Czas impulsu aktywującego	3 – 4 sek.
Sposób aktywacji	6 – 36V lub Thermocord
Prąd aktywacji	0,8A
Prąd testowy	Max. 5mA
Rezystancja aktywatora	2,3
Temperatura samoaktywacji	300°C

**CERTYFIKATY, ATESTY, BADANIA:**

**CNBOP:** 1635/2004/2007

**PZH:** PZH/HT-2332/2009



Nuuxe-Radioton Sp. z o.o. ul. Olszańska 5H, 31-513 Kraków  
 NIP: 676-005-94-85, KRS 0000120131,  
 Kapitał Zakładowy Spółki: 933.000 PLN, Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście  
 Biuro w Gdyni, ul. Polska 43, 81-337 Gdynia

tel. (058) 621-55-21, fax (058) 621-50-51 [www.nuuxe.com](http://www.nuuxe.com), e-mail: [gaszenie@nuuxe.com](mailto:gaszenie@nuuxe.com)