

# GENERATORY AEROZOLU GAŚNICZEGO

## FirePro



KARTA TECHNICZNA v. 09,10

TYP FP - 20S

### Obszar zastosowania:

Pożary grupy B, C i F



### Nie należy stosować do gaszenia :

- materiałów samorzutnie zapalających się w powietrzu
- materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
- materiałów ulegających samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji
- metali



Skuteczność gaśnicza potwierdzona dla: polimetakrylanu metylu (PMMA), polipropylenu (PP), płyt paździerzowych laminowanych, płyt pilśniowych (MDF), sklejk ( Certyfikat KIWA Nr: K21477 )

Można stosować do gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym do 36 kV włącznie.



### Parametry techniczne

Masa całkowita	290,0 g
Masa ładunku aerosolotwórczego	20,0 g
Długość x średnica	165mm x 32mm (ze złączem)
Czas rozładowania	5 - 10 sek.
Ilość wylotów aerosolu	2
Sposób aktywacji	Thermocord przy 172°C
Prąd testowy	Max. 5mA
Prąd testowy	Nie dotyczy
Temperatura samoaktywacji	300°C

CERTYFIKAT PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY : PZH/HT-2332/2009



Nuuxe-Radioton Sp. z o.o. ul. Olszańska 5H, 31-513 Kraków

NIP: 676-005-94-85, KRS 0000120131,

Kapitał Zakładowy Spółki: 933.000 PLN, Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście

Biurowo w Gdyni, ul. Polska 43, 81-337 Gdynia

tel. (058) 621-55-21, fax (058) 621-50-51 [www.nuuxe.com](http://www.nuuxe.com), e-mail: [gaszenie@nuuxe.com](mailto:gaszenie@nuuxe.com)