

GENERATORY AEROZOLU GAŚNICZEGO

FirePro



KARTA TECHNICZNA v. 09.10

TYP FP - 3000

Obszar zastosowania:

Pożary grupy B, C i F



Nie należy stosować do gaszenia :

- materiałów samorzutnie zapalających się w powietrzu
- materiałów wybuchowych i pirotechnicznych
- materiałów ulegających samorzutnemu rozkładowi lub polimeryzacji
- metali



Skuteczność gaśnicza potwierdzona dla: polimetakrylanu metylu (PMMA), polipropylenu (PP), płyt paździerzowych laminowanych, płyt pilśniowych (MDF), sklejki (Certyfikat KIWA Nr: K21477)

Można stosować do gaszenia urządzeń elektrycznych o napięciu znamionowym do 36 kV łącznie.



Parametry techniczne

Masa całkowita	15000,0 g
Masa ładunku aeroszotwórczego	3000,0 g
Szerokość x wysokość x głębokość	300mm x 300mm x 185mm
Czas rozładowania	10 - 20 sek.
Czas impulsu aktywującego	3 - 4 sek.
Sposób aktywacji	6 - 36V lub Thermocord
Prąd aktywacji	0,8A
Prąd testowy	Max. 5mA
Rezystancja aktywatora	2,3
Temperatura samoaktywacji	300°C

CERTYFIKATY, ATESTY, BADANIA:

CNBOP: 1635/2004/2007

PZH: PZH/HT-2332/2009



Nuuxe-Radioton Sp. z o.o. ul. Olszańska 5H, 31-513 Kraków
NIP: 676-005-94-85, KRS 0000120131,
Kapitał Zakładowy Spółki: 933.000 PLN, Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście
Biuro w Gdyni, ul. Polska 43, 81-337 Gdynia

tel. (058) 621-55-21, fax (058) 621-50-51 www.nuuxe.com, e-mail: gaszenie@nuuxe.com